


Паспорт

Соединитель к бесконтактным выключателям.
CP S258



Цоколевка соединителя
CP S258
(вид со стороны монтажа)



Содержание драгметаллов, мг	
Золото	12,023
Серебро	----

Количество контактов	4
Рабочее напряжение	≤150 В AC/DC
Максимальный рабочий ток, I _{раб.}	4 А
Диапазон рабочих температур	-25°С...+90°С
Кабель (сечение)	max 0,5 мм ²
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP67
Сопrotивление контакта	≤ 0,005 Ом
Сопrotивление изоляции	> 5x10 ⁸ Ом

Комплект поставки	1. Соединитель 2. Паспорт изделия
-------------------	--------------------------------------

Срок гарантии	
со дня ввода в эксплуатацию	24 мес.
со дня отгрузки потребителю, но не более	36 мес.


Рекомендации по монтажу	После электромонтажа вилку установить во втулку на клей
-------------------------	---

Дата выпуска _____


Представитель ОТК _____ МП

Паспорт

Соединитель к бесконтактным выключателям.
CP S258



Цоколевка соединителя
CP S258
(вид со стороны монтажа)



Содержание драгметаллов, мг	
Золото	12,023
Серебро	----

Количество контактов	4
Рабочее напряжение	≤150 В AC/DC
Максимальный рабочий ток, I _{раб.}	4 А
Диапазон рабочих температур	-25°С...+90°С
Кабель (сечение)	max 0,5 мм ²
Степень защиты по ГОСТ 14254-96	IP67
Сопrotивление контакта	≤ 0,005 Ом
Сопrotивление изоляции	> 5x10 ⁸ Ом

Комплект поставки	1. Соединитель 2. Паспорт изделия
-------------------	--------------------------------------

Срок гарантии	
со дня ввода в эксплуатацию	24 мес.
со дня отгрузки потребителю, но не более	36 мес.

Рекомендации по монтажу	После электромонтажа вилку установить во втулку на клей
-------------------------	---

Дата выпуска _____

Представитель ОТК _____ МП