**НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ “ТЕКО”**

# Паспорт

Соединитель к бесконтактным выключателям.
СР S259

Цоколевка соединителя
СР S259
(вид со стороны монтажа)




| Содержание драгметаллов, мг | |
|---|---|
| Золото | 12,023 |
| Серебро | ---- |

| | |
|---|---|
| Количество контактов | 4 |
| Рабочее напряжение | ≤150 В AC/DC |
| Максимальный рабочий ток, $I_{раб.}$ | 4 А |
| Диапазон рабочих температур | -25°С...+90°С |
| Кабель (сечение) | max 0,5 мм$^2$ |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP67 |
| Сопротивление контакта | ≤ 0,005 Ом |
| Сопротивление изоляции | > 5x10$^8$ Ом |

| | |
|---|---|
| Комплект поставки | 1. Соединитель<br>2.Паспорт изделия |
| Срок гарантии | 1 год |
| Рекомендации по монтажу | После электромонтажа вилку установить во втулку на клей |

Дата выпуска _____

Представитель ОТК _____ МП

ЗАО Научно-производственная компания “ТЕКО”
454018, г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
Тел./Факс: (351) 796-01-18, 796-01-19
E-mail: teko@teko-com.ru
www.teko-com.ru

**НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ “ТЕКО”**

Паспорт

Соединитель к бесконтактным выключателям.
СР S259

Цоколевка соединителя
СР S259
(вид со стороны монтажа)




| Содержание драгметаллов, мг | |
|---|---|
| Золото | 12,023 |
| Серебро | ---- |

| | |
|---|---|
| Количество контактов | 4 |
| Рабочее напряжение | ≤150 В AC/DC |
| Максимальный рабочий ток, $I_{раб.}$ | 4 А |
| Диапазон рабочих температур | -25°С...+90°С |
| Кабель (сечение) | max 0,5 мм$^2$ |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP67 |
| Сопротивление контакта | ≤ 0,005 Ом |
| Сопротивление изоляции | > 5x10$^8$ Ом |

| | |
|---|---|
| Комплект поставки | 1. Соединитель<br>2.Паспорт изделия |
| Срок гарантии | 1 год |
| Рекомендации по монтажу | После электромонтажа вилку установить во втулку на клей |

Дата выпуска _____

Представитель ОТК _____ МП

ЗАО Научно-производственная компания “ТЕКО”
454018, г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
Тел./Факс: (351) 796-01-18, 796-01-19
E-mail: teko@teko-com.ru
www.teko-com.ru